

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2022年11月現在のものです。

## システムコントローラー WV-CU980UX

### ■概要

WV-CU980UX（以下、本機）は、弊社製映像監視ソフトウェア（以下、PCソフト）がインストールされたパーソナルコンピュータ（以下、PC）にイーサネットで接続し、PCソフトを操作することができるシステムコントローラーです。本機は、PCソフト経由でネットワークカメラ（以下、カメラ）の映像切り換えやパン、チルト、ズーム操作を行うことができます。また、PCソフト経由でネットワークディスクレコーダー（以下、レコーダー）の録画や再生を行うことができます。

### ■特長

#### 優れた操作性

本体分離型ジョイスティックを搭載し、ジョイスティックの握り部分でズーム操作ができるので、PCソフト経由でカメラのパン、チルト、ズームを片手で簡単に操作できます。また、映像録画再生用ボタンを搭載しており、PCソフト経由でレコーダーの録画再生操作を行うことができます。

#### ID、パスワードによる認証機能

ユーザーIDごとに操作権（ユーザーレベル）を設定でき、パスワードによって不正操作を防止します。

#### メニュー機能

ディスプレイ上の表示を見ながら、ボタン操作で本機の各種設定を行うことができます。

### ■仕様

#### ●本体

電源	DC 12 V 250 mA
消費電力	付属の AC アダプター使用時 約 3 W (DC 12V 250 mA)
使用温度範囲	0 °C ~ 50 °C
使用湿度範囲	5 % ~ 90 % (結露なきこと)
ディスプレイ	液晶表示器 16 文字×2 行、輝度、コントラスト調整可
RJ45 ネットワーク端子	10BASE-T/100BASE-TX RJ-45 1 系統
ジョイスティック接続端子	独自インターフェース RJ-45 1 系統
寸法(突起部含まず)	本体部：幅 237 mm 高さ 45 mm 奥行き 173 mm (突起部含まず) ジョイスティック部：幅 113 mm 高さ 121 mm 奥行き 206 mm (ケーブル含まず)
質量	本体部：約 840 g ジョイスティック部：約 640 g
仕上げ	本体部：操作パネル 樹脂、塗装色（黒） ジョイスティック部：ベース 樹脂、塗装色（黒） ジョイスティック 樹脂、生地色（黒）

#### ●AC アダプター（付属品）

入力	AC 100 V、50 Hz/60 Hz
出力	DC 12 V 1.5 A
寸法	幅 53 mm 高さ 33 mm 奥行き 111 mm (電源コード、DC ケーブルを除く)
質量	約 166 g

#### ●対応規格

電気用品安全法（電安法・PSE）：対象（特定電気用品以外の電気用品）  
電磁的確認（VCCI など）：VCCI（クラス A）  
電波法：対象外  
電気通信事業法（JATE）：対象外

## 付属品

取扱説明書（本書） ..... 1冊  
 保証書 ..... 1冊  
 透明シート※1 ..... 1枚  
 コードラベル※2 ..... 1枚

ACアダプター ..... 1個  
 電源コード ..... 1本  
 ケーブルクランプ ..... 1個

※1 別途用意されたボタン名称シートを押さえる場合、元のシートを外し、本シートの両面の保護フィルムをはがして使用します。（PCソフトの機能が本機のボタン表示と異なるときに使用します）

※2 ネットワーク管理上、必要になる場合があります。紛失しないようにご注意ください。

## ■外観寸法図（単位：mm）

