

ネットワークカメラ用機能拡張ソフトウェア リリースノート

対象機種： WV-XAE200WUX (AI動体検知)			
バージョン 更新日	ファームウェア※	更新内容	備考
Ver3.50 2024/2/29	XAE200_v350.zip	<ul style="list-style-type: none"> 「検知終了時のアラーム通知」機能に対応 以下の設定項目を「高度な設定」メニュー内に移動 <ul style="list-style-type: none"> ・「動体検知閾値」 ・「AI-VMD情報付加」 ・「付加情報種別」 機能拡張ソフトウェア (AI動体検知アプリケーション) 外部インターフェース仕様書の内容を一部変更 「ONVIF Metadataの送信間隔」の設定項目に5秒、10秒を追加 【変更前】15秒、1分 【変更後】5秒、10秒、15秒、1分 マルチセンサーカメラにおいて、2つ以上のAI動体検知アプリケーションをインストール後、設置モード選択時におけるロード時間の改善 PTZ一体型マルチセンサーカメラの真下画角モードに対応 動作スケジュールがOFF→ONに切り替わる際に、検知動作が開始されるまでに時間がかかる場合がある現象の改善 カメラ側のMQTT送信ポート番号設定に従ってMQTT送信されない現象の改善 	
Ver3.42 2024/1/12	XAE200_v342.zip	<ul style="list-style-type: none"> AIプロセッサを搭載していない同一ネットワーク上のカメラ (非AIカメラ) 最大3台の映像をとりこみ、AI映像解析を可能にする機能拡張ソフトウェア※に対応 ※本機能拡張ソフトウェアは2024年4月リリース予定 AI現場学習アプリケーションと連携した際の追尾性を改善 	
Ver3.41 2024/1/12	-	<ul style="list-style-type: none"> AI現場学習アプリケーションに対応 新Xシリーズのカメラに対応 (新Xシリーズにプリインストールされているバージョンとなり、アプリ自体の提供はしていません。尚、本アプリは新Xシリーズ専用となります。) ※新Xシリーズのカメラ品番情報については、サポート情報 (機器互換) にある「ソフトウェアの種類と機能の詳細および対応機種一覧【C0103】」で確認することができます 	
Ver3.31 2023/9/25	XAE200_v331.zip	<ul style="list-style-type: none"> カウントデータの保存期間を92日から732日に拡張 WV-XAE200WUX (AI動体検知アプリケーション) 外部インターフェース仕様書の「2.4. インターフェイスコマンド (CGI) : メタ情報を取得する (JSON ファイル)」に関する応答改善 	WV-XAE200WUX (AI動体検知アプリケーション) 外部インターフェース仕様書
Ver3.30 2023/7/28	XAE200_v330.zip	<ul style="list-style-type: none"> デモ画面において、閾値調整ができるよう改善、および検知スコア表示スイッチ (Display score) の初期値をONに変更するよう改善 カメラの新機種に対応 詳細な内容は、以下の技術情報 管理番号【C0103】「ソフトウェアの種類と機能の詳細および対応機種一覧」を参照ください。(2023年7月更新予定) https://i-pro.com/jp/ja/support_portal/technical_information i-PRO設定ツール (iCT) でAIアプリ設定値をカメラにインポートした際、カメラを再起動しなくても検知動作に反映されるよう改善 設定画面において、「AI-VMD情報付加」「付加情報種別」の設定変更後、従来はAI VMD設定画面をリロードする必要があったものをリロードせずに設定が反映されるよう改善 	ソフトウェアの種類と機能の詳細および対応機種一覧【C0103】
Ver3.21 2023/3/31	XAE200_v321.zip	<ul style="list-style-type: none"> アラーム無検知時間の5秒未満設定に対応 	
Ver3.20 2023/2/28	XAE200_v320.zip	<ul style="list-style-type: none"> 検知ライン名/検知エリア名の設定ができるよう改善 移動量判定の設定項目を追加し、検知対象の移動量におけるアラーム閾値が変更できるように改善 デモ画面に検知スコアの最大値・最小値の計測機能を追加 設定画面で線軌跡、AI枠の表示を無くし、視認性を向上 カウントデータのHTTP送信/MQTT送信の送信間隔の設定に5sec、10sec、15secを追加 マルチAIソフトウェア (WV-ASA100(W)UX) と連携して検知スコアが表示できるように改善 AI ネットワークカメラ機能拡張ソフトウェア (AI動体検知アプリケーション) WV-XAE200WUX外部インターフェース仕様書の内容を一部変更 マルチセンサーカメラにおいて、従来の「通常画角モード」固定から、「真下画角モード」への変更ができるよう改善 	AI ネットワークカメラ機能拡張ソフトウェア (AI動体検知アプリケーション) WV-XAE200WUX外部インターフェース仕様書
Ver3.10 2022/10/17	XAE200_v310.zip	<ul style="list-style-type: none"> MQTT でのアラーム送信機能に対応 AI動体検知の設定画面に「デモ画面」を追加し、画面内に検知スコアを表示可能とした。 「共通設定」の「判定感度」を、スコアを見ながら直観的に調整できるよう「判定閾値」に変更 人物の追尾ロジックを改善し、検知精度を向上 Ver3.00の拡張ソフトウェアにおいて、マスクエリアが機能しない現象の改善 (2022/10/28記載漏れのため追記) 	

Ver3.00 2022/7/27	XAE200_v300.zip	<ul style="list-style-type: none">• 「人数カウント」、「車両カウント」機能追加• アラーム通知回数を1回のみとするメニューを追加• 画面の設定において「ライト」モードを追加	ネットワークカメラのファームウェアは2022年7月にリリースされたバージョン以降をご使用ください
Ver2.31 2022/5/31	XAE200_v231.zip	初版	

※ファームウェアは「zip」形式の自己解凍型圧縮ファイルとなっております。ご利用の際は解凍してご利用ください。