

カメラ吊り下げ金具の外観比較
WV-QSR501シリーズ / WV-QSR504シリーズ

2023年3月

WV-QSR501-WUX



WV-QSR501-B



WV-QSR501S-W



WV-QSR501M-W



WV-QSR501F-W



M6用ねじ穴×4個

雄ねじ (ISO)

雌ねじ (ISO)

製品品番	本製品の接続部分の仕様	本製品と組み合わせる取付金具
WV-QSR501-WUX	4穴	WV-QCL501WUX、WV-QWL501WUX
WV-QSR501-B	4穴	WV-QCL501-B、WV-QWL501-B
WV-QSR501S-W (耐重塩害)	4穴	WV-QCL501S-W、WV-QWL501S-W
WV-QSR501M-W	雄ねじ (ISO) 40A、R1-1/2、11山 長さ25.4 mm (管用テーパねじ)	現地調達 40A、Rp1-1/2、11山 長さ25.4 mm以上 (管用テーパねじ)
WV-QSR501F-W	雌ねじ (ISO) 40A、Rp1-1/2、11山 深さ25.4 mm (管用平行ねじ)	現地調達 40A、R 1-1/2、11山 長さ25.4 mm以上 (管用テーパねじ)

WV-QSR504-W



WV-QSR504-B



WV-QSR504S-W



WV-QSR504M-W



WV-QSR504F-W



M6用ねじ穴×4個

雄ねじ (ISO)

雌ねじ (ISO)

製品品番	本製品の接続部分の仕様	本製品と組み合わせる取付金具
WV-QSR504-W	4穴	WV-QCL501WUX、WV-QWL501WUX
WV-QSR504-B	4穴	WV-QCL501-B、WV-QWL501-B
WV-QSR504S-W (耐重塩害)	4穴	WV-QCL501S-W、WV-QWL501S-W
WV-QSR504M-W	雄ねじ (ISO) 40A、R1-1/2、11山 長さ25.4 mm (管用テーパねじ)	現地調達 40A、Rp1-1/2、11山 長さ25.4 mm以上 (管用テーパねじ)
WV-QSR504F-W	雌ねじ (ISO) 40A、Rp1-1/2、11山 深さ25.4 mm (管用平行ねじ)	現地調達 40A、R 1-1/2、11山 長さ25.4 mm以上 (管用テーパねじ)