

i-PRO mini USB Type-C の電源に関する お知らせ

2022年3月

Panasonic i-PRO Sensing Solutions Co., Ltd.

本資料ではネットワークカメラ「i-PRO mini」で使用可能なUSB Type-Cの電源についてご説明いたします。
以下の内容をご留意いただきご使用ください。

【電源定格】

- 有線モデル(WV-S7130UX) : **5V/1.9A** (USB Power Delivery非対応)
- 無線モデル(WV-S7130WUX) : **5V/1.3A** (USB Power Delivery非対応)

【ご注意】

◇ USB Type-C電源アダプタに関して

- 電源アダプタには、各電源定格以上の電源を供給できる電源アダプタをご使用ください。 ※ **5V/2A以上を推奨します。**
- 本カメラはUSB PD(Power Delivery)非対応ですが、USB PD対応電源アダプタを使用頂いても5Vで供給/受電されますので問題なくご使用できます。

◇ USB Type-C電源ケーブルに関して

- USB Type-C規格に適合しているケーブルは、全て使用できます。
- ケーブルは、3m以内でご使用ください。**
電源SPECを満足する電源アダプタを使用しても、3m以上のケーブルを使用すると電圧降下がおきて、製品が正常に動作しない場合があります。延長ケーブルも電圧降下要因となるので、使用は推奨できません。

◇ その他

- AC/DC電源が安定した環境下でご使用ください。
不安定なAC/DC電源下で電源アダプタをご使用になると、AC/DC電源の変動がUSB Type-C/5V電源まで影響して製品が正常に動作しないことがあります。

 i-PRO