

# Lista de funciones disponibles para cada dispositivo compatible

N.º	Función			Grabadora			Codificador		Cámara												
				ND300	ND200	HD300	NT304	NT314	NP472*1	NS32x'2	NW47x'2	NP24x	NP100x	NS202	NS202A	NF28x	NW48x	NS95x	NW96x		
1	Ventana de operación	Barra de estado	Visualización del título de grabadora (título del codificador)	○	○	○	○	○													
2			Visualización del título de cámara	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
3			ALM (visualización/reposición de alarma)	○*3	○	○*3															
4			ERR (visualización/reposición de errores)	○*3	○	○*3															
5			SD (Obtener datos de la memoria SD)	○	○*4																
6			Audio (recepción)*5	○	○*6, 7		○*8, 9	○*9			○	○	○*10	○*11	○			○*12	○*12		
7			Audio (transmisión)*13	○	○*6		○*8, 9	○*9					○*10	○*11				○*12	○*12		
8			LIVE (imagen en directo)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
9			PLAY (imagen de reproducción)	○	○	○															
10			SD PLAY (imagen de reproducción de los datos de la memoria SD)	○	○																
11			Indicador REC (actualmente grabando)	○	○	○															
12			COPY (actualmente copiando)	○		○															
13			DELETE (actualmente borrando)	○	○	○															
14			Hora y fecha	○*14	○*14	○															
15	Área de visualización de información	Indicador REC (actualmente grabando)	○	○	○																
16		Visualización del título de cámara	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
17		Hora y fecha	○*14	○*14	○																
18	Panel de función	Panel de función	Árbol de dispositivos	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
19			Grupo	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
20			Secuencia	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
21			Reproducción rápida	Ir a fecha	○	○	○														
22				Ir a último	○	○	○														
23				Memoria SD	○	○															
24			Buscar	Reproducción de la lista de resultados de búsqueda	○	○	○														
25				Reproducción de grupo	○	○	○														
26				Descargar	○	○	○														
27			Descargar	Descargar	○	○	○														
28				Visor	○	○	○														
29				Audio		○*6	○														
30				Memoria SD	○	○															
31			Registro cronológico de alarmas	Visualizar registros cronológicos	○	○	○	○*16	○*16	○*15	○*15	○*15	○	○	○	○	○	○	○		
32				Reproducción desde la lista de registros cronológicos de alarmas	○	○	○														
33			Registro cronológico de errores de dispositivo	Visualizar registros cronológicos	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○		
34			Registro cronológico de errores de red	Visualizar registros cronológicos	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
35			Panel de operación de cámaras	Panel de operación de cámaras	Zoom	– (Gran angular)	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	
36						+ (Telefoto)	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○
37						x1 (reposición del zoom)	○*17	○*18		○*8	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○
38	Enfoque	Cerca			○	○	○	○	○		○			○	○			○	○		
39		Lejos			○	○	○	○	○		○			○	○			○	○		
40		Auto			○	○	○	○	○		○			○	○			○	○		
41	Auto	Seguimiento automát.			○	○	○*19	○*8	○					○	○			○	○		
42		Panoramización auto.			○	○	○*19	○*19	○*19		○			○	○			○	○		
43		Secuencia preajust.			○	○	○*19	○	○					○	○			○	○		
44		Clasificar			○	○	○*19	○	○												
45		Vigilar			○	○	○*19	○	○									○*20	○*20		
46	Operación de panoramización/inclinación				○	○	○	○	○			○	○*21		○	○		○*21	○	○	
47	Luminosidad.	- (Más oscuro)			○	○	○	○	○			○	○		○	○		○	○	○	
48		+ (Más claro)			○	○	○	○	○			○	○		○	○		○	○	○	
49		Reposic			○	○	○	○	○			○	○		○	○		○	○	○	
50	Preposición	Ir			○	○	○	○	○						○	○			○	○	
51		Program	○	○		○*22	○*22			○			○*22	○*22			○*22	○*22			



- \*1: Es necesario seleccionar "ON" para el ajuste "Autenticación de usuario" de la cámara para poder operar o visualizar las imágenes en directo de las cámaras siguientes.
  - Cámara que no está registrada en la grabadora
  - Cámara desde la que se reciben directamente y se visualizan las imágenes en directo (recepción directa de imágenes)
- \*2: Es necesario seleccionar "ON" para el ajuste "Autenticación de usuario" de la cámara para operar las cámaras siguientes.
  - Cámara que no está registrada en la grabadora
  - Cámara desde la que se reciben directamente y se visualizan las imágenes en directo (recepción directa de imágenes)
- \*3: La operación de alarma y la operación de error se cancelarán al mismo tiempo.
- \*4: Cuando obtenga los datos de la memoria SD empleando una ND200 cuya versión del firmware sea la 2.00 o posterior, no se cerrará la sesión forzosamente a ningún usuario y no se detendrá ninguna grabación.
- \*5: El audio podrá oírse desde las cámaras (o codificadores) siguientes.
  - Cámara (o codificador) que no está registrada en la grabadora
  - Cámara (o codificador) desde la que se reciben directamente y se visualizan las imágenes en directo (recepción directa de imágenes)
- \*6: La versión del firmware de la ND200 deberá ser la 2.10 o posterior.
- \*7: El audio grabado puede oírse durante la reproducción.
- \*8: La versión del firmware de la NT304 deberá ser la 1.11 o posterior.
- \*9: La función de transmisión/recepción de audio estará disponible sólo para CH1.
- \*10: La versión del firmware de la NS202 deberá ser la 2.10 o posterior.
- \*11: La versión del firmware de la NS202A deberá ser la 2.10 o posterior.
- \*12: Dependiendo de los ajustes de la cámara, la recepción de audio procedente de la cámara estará disponible incluso durante la transmisión del audio.
- \*13: El audio en directo puede transmitirse a las cámaras (o codificadores) siguientes.
  - Cámara (o codificador) que no está registrada en la grabadora
  - Cámara (o codificador) desde la que se reciben directamente y se visualizan las imágenes en directo (recepción directa de imágenes)
- \*14: La hora y la fecha no se visualizarán cuando se reciben y visualizan directamente las imágenes en directo desde la cámara (recepción directa de imágenes).
- \*15: La hora y la fecha de los registros cronológicos no se visualizarán sin "" ni durante el período del horario de ahorro con luz diurna.
- \*16: No se efectuará el registro cronológico de la alarma de comando.
- \*17: La versión del firmware de la ND300 deberá ser la 4.40 o posterior.
- \*18: La versión del firmware de la ND200 deberá ser la 2.00 o posterior.
- \*19: La operación cambia según el ajuste del modo automático de la cámara analógica conectada a la grabadora o al codificador.
- \*20: Sólo está disponible "Vigilar 1".
- \*21: Sólo puede operarse cuando se efectúa el zoom de la imagen visualizada.
- \*22: Es necesario seleccionar "ON" para el ajuste "Autenticación de usuario" de la cámara (o codificador) para registrar posiciones de preajuste para las cámaras (o codificadores) siguientes.
  - Cámara (o codificador) que no está registrada en la grabadora
  - Cámara (o codificador) desde la que se reciben directamente y se visualizan las imágenes en directo (recepción directa de imágenes)
- \*23: La información de AVMD se visualizará sólo cuando se visualicen imágenes en directo JPEG.
- \*24: La versión del firmware de la ND300 deberá ser la 4.50 o posterior.
- \*25: Algunas veces, puede tardarse cierto tiempo en llevarse a cabo la operación de panoramización/inclinación o la operación del zoom. El suministro de notificaciones de la alarma que ha ocurrido durante la operación del controlador del sistema también puede tardar cierto tiempo.
- \*26: Sólo puede operarse cuando se visualizan las imágenes en directo.