

ネットワークディスクレコーダー DG-ND300A シリーズ

■概要

本機（DG-ND300Aシリーズ）は、ネットワークカメラで監視している画像を録画・再生するネットワークディスクレコーダーです。

本機は、ビデオテープの代わりにパーソナルコンピューター（以下、PC）などに使用されている記録装置であるハードディスクドライブ（以下、HDD）を内蔵した録画機器です。ビデオテープと異なり、繰り返し録画を行っても画質の劣化がありません。

本機はネットワークを経由して、32台までのカメラを接続し録画できます。また、本機の設定や操作はネットワークに接続されたPCのウェブブラウザから行います。本機へは最大8ウェブブラウザから同時に接続し、設定や操作を行うことができます。

本機（DG-ND300Aシリーズ）とは以下のものを総称しています。

- ・DG-ND300A/2 : 250GB HDD2台搭載
- ・DG-ND300A/4 : 250GB HDD4台搭載
- ・DG-ND300AR/4 : 250GB HDD4台搭載、RAID5ボード搭載（運用時の容量：750GB）
- ・DG-ND300AR4L : 500GB HDD4台搭載、RAID5ボード搭載（運用時の容量：1.5TB）

■仕様

●基本仕様

電源	AC100 V 50 Hz/60 Hz
消費電力	85 W
使用温度範囲	5 °C ~ 45 °C
使用湿度範囲	5% ~ 90%（結露なきこと）
許容高度	2 000 m以下
寸法	幅420 mm 高さ88 mm 奥行き350 mm（ゴム足、突起部含まず）
質量	DG-ND300A/2 8.9 kg DG-ND300A/4 10.1 kg DG-ND300AR/4 10.3 kg DG-ND300AR4L 10.3 kg
仕上げ	前面パネル 樹脂部：エフェクトブルーメタリック、ソリッドメタリック塗装 金属部：ソリッドシルバー塗装 上カバー ソリッドメタリック表面印刷鋼板 後面パネル メッキ処理鋼板

●入出力

増設端子	高速シリアルインターフェース（理論値480 Mbps）、1系統
アラーム／コントロール端子	8～16CHアラーム出力※2、ネットワーク異常出力※2、アラーム復帰入力※1、緊急録画入力※1、コピー／イベント領域残量警告出力※2、HDD異常出力※2、カメラ異常出力※2、異常出力※2、停電処理完了出力※3、時刻合わせ入力※4、アラーム抑止入力※1、停電検出入力※1、外部録画モード切替※1、+5 V出力※5（D-sub25ピン）
アラーム端子	1～16CHアラーム入力※1、1～7CHアラーム出力※2（D-sub25ピン）
PCポート	10BASE-T/100BASE-Tx（RJ-45）
カメラポート	10BASE-T/100BASE-Tx（RJ-45）
メンテナンスポート	10BASE-T（RJ-45）

※1 無電圧メーク接点入力 +5 Vプルアップ 150 kΩ

※2 オープンコレクタ出力 最大DC24 V 100 mA

※3 High（+5 V～+12 V、最大6.3 mA）

※4 52 kΩ 5 Vプルアップ、出力電流－100 mA/無電圧メーク接点入力

※5 最大200 mA

■付属品

電源コード.....	1
ラックマウント金具.....	2
ラックマウント金具取付ねじ.....	4
ラック取付ねじ (呼び径5タッピング).....	4
DG-ND300A/2用HDD取付ねじ (スリーブ、ダンパー付き).....	8

CD-ROM※.....	1
取扱説明書 設置工事編.....	1
保証書.....	1

※CD-ROMには各種取扱説明書 (PDFファイル)、各種ツールソフトが納められています。

■外観寸法図

