

製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2009年11月現在のものです。

システムコントローラー WV-CU650

概要

本機はPS・Data (Panasonic Security・Data) モードおよびターミナルモードに対応のシステムコントローラーです。PS・Data モード対応機器には **PS・Data** が付いています。

ハードディスクレコーダーなどの記録機器を操作できます。また、これらの機器に接続されているカメラを操作することもできます。

PS・Data モードでは、本機1台でPS・Data モード対応のシステム機器を複数台操作できます。また、本機は1システムに最大4台まで接続して、複数地点から操作できます。カメラ制御、映像切替、検索再生、という監視システムに必須の機能のコントロールを、今までにない使いやすさで実現します。

本機には次の機能があります。

【優れたカメラ操作性】

本体分離型3Dジョイスティックを搭載。ジョイスティックの握り部分でズーム操作ができるので、回転台やコンビネーションカメラを片手で、簡単に操作できます。

【優れたレコーダー操作性】

ジョグダイヤル/シャトルリングを搭載。記録映像の操作が、快適に行えます。

【柔軟なカスタマイズ性】

PS・Dataモードでは、ファンクションボタンに使用頻度の高い機能を自由に割り当てることが可能です。画面登録はディスプレイを見ながら簡単に行うことができます。

【認証機能】


PS・Data モードでは、ID、パスワードによる認証ができ、各IDに対して操作権(ユーザーレベル)を設定できます。

仕様

電源	DC 9 V 300 mA (付属の AC アダプターを使用のこ) ケーブル長 (1.8m)
ACアダプター (付属)	AC100 V 50 / 60 Hz 15VA
データ入出力	RS-485 相当 / 6 極 6 しん モジュラージャック 1 系統 (2 ポート)
メンテナンス用入出力	シリアルポート / 9pinD-SUB 1 系統
コントローラー番号設定範囲	1 ~ 8 (ロータリーSW)
使用温度範囲	- 10 ~ + 50
選択可能ユニット	1 ~ 99 (PS・Data モード)
選択可能モニター	1 ~ 99 (PS・Data モード)
選択可能カメラ	1 ~ 999 (PS・Data モード)
外形寸法	290 (幅) × 111 (高さ) × 221 (奥行き) mm
質量	約 1.3 kg (AC アダプターを除く)
仕上げ	ダークソリッドシルバー / OA ブラック

通信距離について : RS-485 の場合

本機 システム機器間で通信可能な距離は、右図のようになります。なお、通信可能距離は、使用するケーブル、または周囲の環境によって、短くなる場合があります。



付属品

取扱説明書.....1冊
 保証書.....1式
 モジュラーケーブル(6極6しん、約3m)…1本

ACアダプター.....1個
 電源コード.....1本

外観寸法図(単位: mm)

