

## エッジストレージ (DG-EU100 シリーズ) 対応カメラ情報

### 1. はじめに

本書は、エッジストレージ (DG-EU100 シリーズ、以下本機) のソフトウェアバージョン V1.30 で対応しているカメラの情報を記載しています。

### 2. 対応カメラ品番について

本機で対応しているカメラ品番は以下の通りです。

[i-PRO(株)製カメラ]

WV-B51300-F3/F3W	WV-S61302-Z4	WV-S2136LUX/LBUX
WV-B54300-F3/F3W	WV-S65300-ZY	WV-S3131LUX
WV-B61300-ZY	WV-S65301-Z1/Z1-1/Z1S	WV-S7130UX/WUX
WV-B61301-Z1/Z2	WV-S65302-Z2/Z2-1	WV-U1130A/AUX
WV-B65300-ZY	WV-S65340-Z2K/Z2N	WV-U1132A/AUX
WV-B65301-Z1	/Z2N1/Z4K/Z4N	WV-U1532LA/LAUX
WV-B65302-Z2	/Z4N1	WV-U2130LA/LAUX
WV-B71300-F3/F3-1	WV-S1135VUX	WV-U2132LA/LAUX
/F3W/F3W1	WV-S1536LUX/LBUX	WV-U2530LA
WV-S61300-ZY	/LNUX/LTNUX	WV-U2532LA
WV-S61301-Z1/Z2	WV-S2135UX	

### 3. 対応解像度について

本機で対応している解像度は以下の通りです。

[H.265/H.264]

録画用ストリーム (H.265(1)/H.264(1))

FHD(1920x1080)  
 HD(1280x720)  
 HVGAW(640x360)  
 2M(1080x1920)  
 1M(720x1280)  
 0.2M(360x640)

モニターライブ表示用ストリーム (H.265(2)/H.264(2))

HVGAW(640x360)  
 0.2M(360x640)

※本機は、モニターの1画面ライブ表示に録画用のストリームを使用し、多画面ライブ表示にモニターライブ表示用ストリームを使用します。