



機能を絞り、使いやすさにこだわったエントリーモデル「Uシリーズ」の新ラインアップ 屋内用マイク付きネットワークカメラ

i-PROブランドの高品質はそのままにネットワークカメラに求められる必須機能を絞り込んだ「Uシリーズ」の映像に音声加わることで、活用の幅が広がります。

【ご注意事項】

ネットワークマイクやネットワークカメラを用いて、セキュリティ以外の目的で個人の映像・音声を録画・録音する際は、原則対象者の同意の取得（またはそれと同等とみなされる告知文の掲示等による対応）が必要です。

商品特長

- 活用の幅を広げる音声記録
 - － 映像に加えて音声情報を記録することが可能※1なため、接客対応の事後検証や事件時における現場状況の確認などに活用できます。
 - － 内蔵モノラルマイクを搭載し、G.726/G.711/AAC-LCをサポート。
- 充実の基本機能
 - － 光学2.5倍の電動バリアフォーカルレンズを搭載したほか、動作検知機能（VMD）、妨害検知機能、ONVIF（Profile G、S、T）への対応などセキュリティカメラに求められるベーシックな機能を装備しています。
 - IR LEDの搭載により、照度0ルクスの環境下でも赤外線照明により被写体を撮影可能なため、暗がりでの撮影が必要な場所にも設置可能です（赤外線照射距離30 m）。
- 照射距離30 mのIR LEDを搭載、照度0 lux環境下でも対象物を撮影可能
- 弊社独自のスマートコーディング技術※2を搭載したH.265エンジンを使用し、低ビットレート高画質ストリームを実現
 - － H.265圧縮方式とスマートコーディング技術と組み合わせて、弊社従来モデルに比べてデータ量を削減できます。
- 弊社独自のインテリジェントオート（iA）機能とスーパーダイナミック機能により視認が厳しい環境での識別性を向上
 - － 被写体の動きに応じてシャッタースピード、ゲイン等を最適化するiA機能とスーパーダイナミック機能により、移動する人や車の輪郭、ヘッドライトに照らされて光っているナンバープレートの識別を可能にしました。
- 高いセキュリティ性
 - － 第三者機関発行の電子証明書（Global Sign※3）のプリインストールにより、映像伝送の経路における覗き見を防止し、セキュリティを確保しています。

※1：音声の記録にはネットワークディスクレコーダーとの接続が必要です。

※2：被写体の動きが無い領域の圧縮率を上げ、被写体の動きに応じてリフレッシュ間隔およびフレームレートを最適化することにより大幅に帯域削減する技術。

※3：GlobalSign®はGMOグローバルサイン株式会社の登録商標です。



< 商品の詳細について詳しくはこちら >

●QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

※最新情報について詳しくはi-PROブランドサイト・ダウンロード一覧 (https://i-pro.com/products_and_solutions/ja/surveillance/documentation-database) より仕様書・取扱説明書をご覧ください。

※記載のi-PROブランドサイト・技術情報<管理番号: Cxxx>については、(https://i-pro.com/products_and_solutions/ja/surveillance/learning-and-support/knowledge-base/technical-information) よりご覧ください。

■ 寸法図 (単位: mm)



- ※1：本機の電源に関する情報については、i-PROブランドサイト・技術情報<管理番号：C0106>を参照してください。
- ※2：H.265/H.264は各ストリームごとに選択可能です。
- ※3：独立したストリームの配信設定が可能です。
- ※4：[音声配信方式]を「受話」に設定すると、[スマートコーディング]-[オートVIQS]が自動的に「Off」に設定されます。
- ※5：[受話音声圧縮方式]を「AAC-LC」に設定した場合、「フレームレート」は最大「15 fps」（30 fpsモード）または「12.5 fps」（25 fpsモード）に制限されます。
- ※6：[受話音声圧縮方式]を「AAC-LC」に設定している場合のみ、音声の配信は最大2ユーザーになります。
- ※7：ONVIF®ではG.726、G.711のみ利用可能です。（ONVIFはONVIF, Inc.の商標です。）
- ※8：microSDメモリーカードへの録画は、ストリーム（H.265またはH.264）のみ使用します。
- ※9：i-PRO機器専用 microSDメモリーカードの使用を推奨します。
- ※10：microSDメモリーカードの保存可能時間（目安）は、i-PROブランドサイト・技術情報を参照してください。
ストリーム（H.265またはH.264）の保存可能時間：<管理番号：C0307>
- ※11：スピードクラスClass6以上の業務用microSDメモリーカードを使用してください。スピードクラスClass10対応のmicroSDメモリーカードの場合は、UHS-I（Ultra High Speed-I）対応のカードを使用してください。
- ※12：microSDメモリーカードの交換周期の目安は、i-PROブランドサイト・技術情報<管理番号：C0117>を参照してください。
- ※13：自動上書き機能を使ってmicroSDメモリーカードに繰り返し録画する場合は、高い信頼性と耐久性を持ったものを使用してください。
- ※14：microSDメモリーカードへの録音には対応していません。

対応OS	Microsoft Windows 11 / 10 (日本語版)
対応ブラウザ	Google Chrome™、Firefox、Microsoft Edge (Chromium版以降)
最新情報についてはi-PROブランドサイト・技術情報・管理番号：C0104/C0132をご覧ください	

- Microsoft、Windows、Microsoft Edgeは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他記載されている会社名・商品名、ロゴは、各会社の商標または登録商標です。

■ 関連商品 (別売)

<p>一体型 カメラ壁取付金具 WV-QWL500-WUX (i-PRO ホワイト) オープン価格</p> 	<p>カメラ取付金具 WV-QJB500WUX (i-PRO ホワイト) オープン価格</p> <p>カメラ壁取付金具と、接続管を使って屋外配線するときなどに使用します。</p> 	<p>ポール取付金具 WV-QPL500WUX (i-PRO ホワイト) オープン価格</p> <p>直径80 mmから200 mmの垂直に立てた丸型ポールに取り付けるときに使用します。</p> 	<p>コーナー取付金具 WV-QCN500WUX (i-PRO ホワイト) オープン価格</p> <p>カメラやカメラ取付用金具を建物外壁のコーナー部分に取り付けるときに使用します。</p> 	<p>カメラ吊り下げ金具 (4点穴) WV-QSR501-WUX (i-PRO ホワイト) オープン価格</p> 	<p>カメラ吊り下げ金具 (ISOオネジ) WV-QSR501M-WUX (i-PRO ホワイト) オープン価格</p> <p>他社製金具 組み合わせ用</p> 
<p>カメラ吊り下げ金具 (ISOメネジ) WV-QSR501F-W (i-PRO ホワイト) オープン価格</p> 	<p>カメラ壁取付金具 WV-QWL501WUX (i-PRO ホワイト) オープン価格</p> <p>WV-QSR501-WUXを使ってカメラを壁に取り付けて設置するときにご利用します。</p> 	<p>カメラ天井吊り下げ金具 WV-QCL501WUX (i-PRO ホワイト) オープン価格</p> <p>WV-QSR501-WUXを使ってカメラを天井から吊り下げて設置するときにご利用します。</p> 	<p>パイプ取付金具 WV-QAT500WUX (i-PRO ホワイト) オープン価格</p> <p>WV-QSR501-WUXと現地調達した金具との接合部分に使います。</p> 	<p>カメラ天井埋込金具 WV-QEM100WUX (i-PRO ホワイト) オープン価格</p> <p>高い天井に現地調達のパイプを使って取り付けるときに使用します。 ※内蔵マイクの音孔が金具のカバーに隠れて集音できる音量が低下したり、天井裏の音を拾いやすくなったりします。設置環境をご確認のうえご利用ください。</p> 	<p>パイプ接続型 カメラ天井吊り下げ金具 WV-QCL100-WUX (i-PRO ホワイト) オープン価格</p> <p>高い天井に現地調達のパイプを使って取り付けるときに使用します。</p> 
<p>カメラ天井直付金具 WV-Q105AUX オープン価格</p> 	<p>屋内用サンシェード WV-QSR100-W (i-PRO ホワイト) オープン価格</p> 	<p>スモークドームカバー WV-CF5SAUX オープン価格</p> <p>透過率 約30%</p> 	<p>クリアドームカバー WV-QDC101C オープン価格</p> 	<p>TURBO-RAID™ ネットワークディスクレコーダー WJ-NX400KUX WJ-NX300UXシリーズ 各オープン価格</p> 	<p>ネットワークディスクレコーダー WJ-NX200シリーズ<在庫限定品> WJ-NX100シリーズ<在庫限定品> 各オープン価格</p> 
<p>PoEカメラ電源ユニット(1 ch) WJ-PU201UX オープン価格</p> 	<p>PoEカメラ電源ユニット WJ-PU104UX WJ-PU108UX WJ-PU116AUX 各オープン価格</p> 	<p>ネットワークディスクレコーダー WJ-NU301/2 (2 TB) WJ-NU300/2 (2 TB) WJ-NU201/1 (1 TB) WJ-NU301/4 (4 TB) WJ-NU300/4 (4 TB) WJ-NU201/2 (2 TB) WJ-NU301/8 (8 TB) WJ-NU300/8 (8 TB) WJ-NU201/4 (4 TB) WJ-NU301/12 (12 TB) WJ-NU101/1 (1 TB) WJ-NU101/2 (2 TB) 各オープン価格</p>   			<p>写真はWJ-PU116AUX</p>

- 本カメラは屋内専用です。屋外設置が可能な金具に取り付けた場合でも屋外での使用はできません。
- その他の別売品、ネットワークカメラとオプション品の組み合わせについての最新情報は、
i-PROブランドサイト・機器互換 (https://i-pro.com/products_and_solutions/ja/surveillance/learning-and-support/knowledge-base/compatibility) <管理番号：C0501>をご覧ください。
- ネットワークカメラに取り付けるアクセサリは、「アクセサリセクター」(<https://i-pro.com/selector/accessory/>) で検索できますのでご利用ください。
- レコーダー商品について詳しくは(https://i-pro.com/products_and_solutions/ja/surveillance/products-list?category=ネットワークディスクレコーダー) をご覧ください。

<在庫限定品>の商品はこのカタログをご活用いただいている間に生産を終了させていただく予定の商品です。恐れ入りますがお取引販売会社にお確かめください。



RBSSマークは、公益社団法人日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した機器に表示することができる安心マークです。

■ 免責について

- ・優良防犯機器認定製品は、犯罪抑止等を意図して製作された商品ですが、犯罪の防止・安全を完全に保証するものではありません。
万一被害など発生致しましても、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・RBSS認定製品は、RBSS基準の共通機能に全て適合しています。適合する高度機能は、(公社)日本防犯設備協会ホームページでご確認いただけます。
<https://www.ssaj.or.jp/> → 目録参照

お問い合わせは **i-PROカスタマーコンタクト** https://i-pro.com/products_and_solutions/ja/surveillance/contact-us

i-PRO株式会社 〒108-6014 東京都港区港南二丁目15番1号 品川インターシティA棟14階

- 商品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
- 商品の仕様およびデザインは予告なく変更する場合があります。
- 本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
- オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めていません。
- 実際の商品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

IP-033
2023・08・003・G2