

ボックスタイプカメラの使用可能なレンズについて

ご検討の目安として情報を紹介しています。

本参考情報はレンズメーカー 様側の仕様変更等により動作が異なる事があります。そのため、動作を保証するものではありませんので予めご了承ください。

- 当社の動作確認条件
常温(25℃)で、可視光源における、解像度・ケラレ・アイリス動作を確認。

◆対象機種：WV-S1136UX、WV-S1136D、WV-CP1CUX（2023年11月更新）

ボックスタイプネットワークカメラ動作確認済レンズ一覧

			カメラ		カメラ+レンズカバー（WV-CP1CUX） 組み合わせ	
メーカー	品番	焦点距離 (mm)	WV-S1136UX	WV-S1136D	WV-S1136UX	WV-S1136D
タムロン	M13VG288IR	2.8~8	○	○	○	○
	M13VG2813IR	2.8~13	○	○	×	×
	M13VG555IR	5.0~55	○	○	×	×
	M13VG850IR	8.0~50	○	○	×	×

※WV-S1135VUX/WV-S1130VRJUXについては、レンズカバー（WV-CP1CUX）使用可能です

◆レンズカバー（WV-CP1CUX）を、上記レンズ以外でご使用する場合は下記の寸法図をご確認ください。

WV-CP1CUXの寸法図

