

ネットワークカメラ用機能拡張ソフトウェア リリースノート

対象機種： WV-XAE400W (AI状態変化検知)			
バージョン 更新日	ファームウェア※	更新内容	備考
Ver2.00 2024/5/28	XAE400_v200.zip	<ul style="list-style-type: none"> ブラウザ画面（ライブ画／詳細設定画面）で表示される英語の文字フォントを変更 ネットワークの接続方法でデモ画面(設定画面)の検知枠表示がHTTPSで対応できるように改善 TLS 1.3に対応 AIエンコーダアプリケーションと連携した際に、設定画面でライブ画が表示されない場合がある現象の改善 	
Ver1.90 2024/2/29	XAE400_v190.zip	<ul style="list-style-type: none"> AIエンコーダアプリケーションに対応 ※上記アプリケーションは2024年3月リリース予定 WV-XAE400W (AI状態変化検知アプリケーション) 外部インターフェース仕様書【管理番号：C0327】の内容を一部変更 カメラ側のMQTT送信ポート番号設定に従ってMQTT送信されない現象の改善 	
Ver1.80 2024/1/12	XAE400_v180.zip	<ul style="list-style-type: none"> 新Xシリーズのカメラに対応 ※新Xシリーズのカメラ品番情報については、サポート情報（機器互換）にある「ソフトウェアの種類と機能の詳細および対応機種一覧【C0103】」で確認することができます 	
Ver1.70 2023/7/28	XAE400_v170.zip	<ul style="list-style-type: none"> カメラの新機種に対応 ※詳細な内容は、以下の技術情報 管理番号【C0103】「ソフトウェアの種類と機能の詳細および対応機種一覧」を参照ください。（2023年7月更新予定） https://i-pro.com/jp/ja/support_portal/technical_information i-PRO設定ツール（iCT）でAIアプリ設定値をカメラにインポートした際、カメラを再起動しなくても検知動作に反映されるように改善 アラーム無検知時間の5秒未満設定に対応 学習モデルをリストアした後、SDメモリーカードリードエラーの通知ができるように改善 4K/6Mカメラ、9M全方位カメラでカメラ設定初期化後、カメラの再起動を不要にするように改善 i-PRO設定ツール（iCT）で本アプリの動作スケジュールを表示した際、スケジュールの"2"と"3"が空欄となってしまう現象の改善 AIプライバシーガードと同時に動作させた際、フレームレートを今まで手動で設定していたものを自動制限できるように改善 デモ画面表示において、「状態反転」と「人物は状態変化から除外する」を同時使用している場合の面積比に対する表示改善 	
Ver1.00 2023/1/30	XAE400_v100.zip	<ul style="list-style-type: none"> 初版 	

※ファームウェアは「zip」形式の自己解凍型圧縮ファイルとなっております。ご利用の際は解凍してご利用ください。