

# WV-QCA502

マルチケーブル

マルチケーブル



2024年12月発売予定

屋外カメラの外部電源入力、音声入力、音声出力、外部I/O機能を使用する際に使う防水コネクタ付きマルチケーブルです。

JAN : 4570162071713

## 仕様

基本	
使用温度	使用温度範囲：-50℃～+65℃ 使用湿度範囲：10%～100% (結露しないこと)
保存環境	保存温度範囲：-30℃～+65℃ 保存湿度範囲：10%～95% (結露しないこと)
防塵性・防水性	IP66、IP68 (IEC 60529)、Type 4X (UL50E)、Type 6P (UL50E)、NEMA 4X、6P 準拠 ※取扱説明書に従い設置工事が正しく行われ、かつ適切な防水処理が行われた場合のみ。
質量	約113 g

## 注記

- 仕様は予告なく変更される場合があります。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 設置の説明にしたがって設置面に正しく、しっかり取り付けてください。
- 設置工事は必ず販売店に依頼してください。
- 専用のカメラや金具以外は取り付けしないでください。
- 設置の説明にしたがってねじまたはアンカーを使って本機を確実に設置面に固定してください。落下防止ワイヤーの取付指示がある場合は必ず取り付けてください。
- 本機が制限・禁止している環境へ設置しないでください。
- 点検は、販売店に依頼し定期的の実施してください。
- 取り付け可能なカメラについては、[プロダクトセクター](#)からご確認いただけます。

