

ネットワークカメラ用機能拡張ソフトウェア リリースノート

対象機種： WV-XAE300WUX（全方位カメラ用AI動体検知/AI人数カウント）			
バージョン 更新日	ファームウェア※	更新内容	備考
Ver2.10 2024/9/30	XAE300_ AlvmdAIPeople CountingForFisheye_ v210.zip	<ul style="list-style-type: none"> ブラウザ画面（デモ画／アプリの設定画面）で表示される文字フォント、アイコンを変更 〔適用条件〕新Xシリーズ Ver.3.30以降、新Xシリーズ以外：Ver.2.70以降 推奨範囲の検知精度を優先する設定を追加 〔適用条件〕i-PRO設定ツール（iCT） Ver.4.1以降 HTTP通知先設定の仕様改善 CSV保存機能の動作改善 機能拡張ソフトウェア（AI動体検知／AI人数カウントアプリケーション（AI全方位カメラ用）） 外部インターフェース仕様書の内容を一部変更 古いインデックス画像が削除されないことがある現象の改善 	
Ver2.00 2024/5/28	XAE300_v200.zip	<ul style="list-style-type: none"> ブラウザ画面（デモ画／アプリの設定画面）で表示される英語の文字フォントを変更 HTTPS時、デモ画面（設定画面）に検知枠表示ができるように改善 TLS 1.3に対応 カメラ側のMQTT設定のポート番号設定に関わらず、ポート番号1883で送信される現象の改善 	
Ver1.90 2024/2/29	XAE300_v190.zip	<ul style="list-style-type: none"> 「検知終了時にアラーム通知」機能に対応 ※i-PRO設定ツール（iCT）（V3.11以降）との組合せ使用時 機能拡張ソフトウェア（AI動体検知／AI人数カウントアプリケーション（AI全方位カメラ用）） 外部インターフェース仕様書の内容を一部変更 「ONVIF Metadataの送信間隔」の設定項目に5秒、10秒を追加 【変更前】15秒、1分 【変更後】5秒、10秒、15秒、1分 ※i-PRO設定ツール（iCT）（V3.11以降）との組合せ使用時 	
Ver1.70 2023/9/25	XAE300_v170.zip	<ul style="list-style-type: none"> デモ画面において、閾値調整ができるよう改善、および検知スコア表示スイッチ（Display score）の初期値をONに変更するように改善 カウントデータの保存対象に「ラインクロス人数カウント＋エリア内人数カウント（i-PRO Remo. Service連携用）」を設定できるように追加 ※本機能を使用するには、i-PRO設定ツール（iCT） Ver3.80以上が必要です i-PRO設定ツール（iCT）でAIアプリ設定値をカメラにインポートした際、カメラを再起動しなくても検知動作に反映されるように改善 アラーム無検知時間の5秒未満設定に対応 WV-XAE300WUX（AI動体検知／AI人数カウントアプリケーション（AI全方位カメラ用）） 外部インターフェース仕様書の「2.5. インターフェイスコマンド（CGI）：メタ情報を取得する（JSON ファイル）」に関する応答改善 	
Ver1.50 2023/2/28	XAE300_v150.zip	初版	

※ファームウェアは「zip」形式の自己解凍型圧縮ファイルとなっております。ご利用の際は解凍してご利用ください。