

ACTi製ネットワークビデオエンコーダーの対応レコーダー 及びレコーダーの「カメラ検出機能」について

ACTi製エンコーダー（品番：V2221/V2224*）のご利用にあたり、
ご注意いただきたい事項を以下のサイトに掲載しております。

https://i-pro.com/products_and_solutions/ja/surveillance/products/v2221

https://i-pro.com/products_and_solutions/ja/surveillance/products/v2224

2025年2月
i-PRO株式会社

ACTi製エンコーダー*の対応レコーダー及び「カメラ検出機能」について

2/3

*品番：V2221(1chモデル)、V2224(4chモデル)

2025年2月現在

■カメラ検出機能対応レコーダー

		品番	備考	
i-PRO ブランド	ネットワークディスクレコーダー ※	・WJ-NU101/1、WJ-NU101/2 ・WJ-NU201/1、WJ-NU201/2、WJ-NU201/4 ・WJ-NU300/2、WJ-NU300/4、WJ-NU300/8 ・WJ-NU301/2、WJ-NU301/4、WJ-NU301/8、WJ-NU301/12	2022年12月 発売	カメラ検出機能によって同じネットワーク にあるエンコーダーを検出して登録で きます（ただし、エンコーダーのログイ ンユーザー名、パスワードは手動で設 定する必要があります）
		・WJ-NX210/1、WJ-NX210/2、WJ-NX210/4、WJ-NX210/8	2025年5月 発売予定	
		・WJ-NX310/4、WJ-NX310/8、WJ-NX310/16、WJ-NX310/32	2023年11月 発売	
		・WJ-NX410K ・WJ-NX510K	2024年1月 発売	
i-PRO ブランド	i-PRO Remo.サービス用 エッジストレージ*1	・DG-EU101/1、DG-EU101/2 ・DG-EU201/1、DG-EU201/2、DG-EU201/4 ・DG-EU301/2、DG-EU301/4、DG-EU301/8	2023年1月 発売	
		・DG-EX310/4、DG-EX310/8、DG-EX310/16、DG-EX310/32	2024年6月 発売	

* 1 i-PROブランドのエッジストレージ「DG-EU100シリーズ」は、ACTi製エンコーダーに接続できません

※ i-PROのレコーダーとの接続時は、以下になります。

解像度：640×480(VGA)／フレームレート：1,3,5,10,15,30fps（MJPEGの時は5fps以下）

ACTi製エンコーダー*の対応レコーダー及び「カメラ検出機能」について

*品番：V2221(1chモデル)、V2224(4chモデル)

2024年12月現在

■カメラ検出機能に対応していないレコーダー／デコーダー

		品番	備考	
i-PRO ブランド	ネットワークディスクレコーダー	WJ-NX100/1UX、WJ-NX100/2UX WJ-NX200/2UX、WJ-NX200/4UX、WJ-NX200/6UX	2022年11月 生産終了	カメラ検出はできません 手動でエンコーダーを登録してください
		WJ-NX300/4UX、WJ-NX300/8UX、WJ-NX300/12UX、 WJ-NX300/16UX WJ-NX400KUX	2024年4月 生産終了	

		品番	備考	
i-PRO ブランド	ネットワークビデオデコーダー	WJ-GXD300UX		カメラ検出はできません 手動でエンコーダーを登録してください

		品番	備考	
パナソニック ブランド	ネットワークディスクレコーダー *2	WJ-NX100/05、WJ-NX100/1、WJ-NX100/2 WJ-NX200/05、WJ-NX200/2、WJ-NX200/4、WJ-NX200/6 WJ-NX200V1、WJ-NX200V2	2022年11月 生産終了	カメラ検出はできません 手動でエンコーダーを登録してください
		WJ-NX300/4、WJ-NX300/8、WJ-NX300/12、WJ-NX300/16 WJ-NX400K	2024年6月 生産終了	
	ネットワークビデオデコーダー	WJ-GXD300	2024年3月 生産終了	

* 2 パナソニックブランドのNVシリーズ、NDシリーズのレコーダーは
ACTi製エンコーダーの接続をサポートしていません

© i-PRO | All Rights Reserved.

※ 上記のi-PRO及びパナソニックブランドのレコーダーとの接続時は、以下になります。
解像度：640×480(VGA)／フレームレート：1,3,5,10,15,30fps（MJPEGの時は5fps以下）

※ WJ-GXD300/UXは上記に設定してください